

Kleen Bidet Wand™ Hand Held Bidet - Installation Instructions



Parts Included:


- Bidet Sprayer Head • T-valve w/Shut Off • Flat Rubber Washer • Spiral Metal Bidet Hose
- Sprayer Holster & Screws for Mounting (wall & toilet options)

Before Installation:

Check water supply line: If the line that connects the toilet tank to the water shutoff valve is a rigid pipe, you will need to purchase a flexible hose to replace it before installing the Kleen Bidet Wand. The length of the hose and size of the connectors will vary but can easily be found at most hardware stores.

Installation:

1. Turn off water supply valve for the toilet (at the wall) and flush toilet (holding down handle) to completely empty the tank. **(Image 1)**
2. Disconnect flexible water supply line directly under the toilet tank. Put the Flat Rubber Washer inside the top of the T-valve w/Shut Off. Connect T-valve w/Shut Off to the toilet tank, and reconnect the flexible water supply line to the bottom of the T-valve. Be sure not to over tighten connections. **(Image 2)**
3. Attach one end of Spiral Metal Bidet Hose to open end of T-valve w/Shut Off and the other end to the Bidet Sprayer Head. **(Image 3)**
4. Mount Sprayer Holster:
 - a) Wall Mount - using only the Sprayer Holster piece, find appropriate spot on wall near toilet and use screw (included) to attach Holster to wall.
 - b) Toilet Mount - Hang mount on side of toilet in desired location. **(Image 4)**
5. Turn water supply valve back on at the wall and check for leaks using plumbers tape when necessary. Wait 5 minutes and check again. If no leaks, then you are done!



Operation:

1. Open the T-valve Shut Off Valve to allow water to flow to the Bidet Sprayer Head.
2. Direct the hand held Bidet Sprayer Head in the appropriate direction and press the lever button to release the water wash. **(Image 5)**
3. To stop water wash, let go of lever.

IMPORTANT! Manufacturers Recommendation: After each use, TURN OFF the T-valve Shut Off Valve to close the water supply to the Bidet Sprayer Head. Failure to turn off after each use may weaken the Bidet Hose/Sprayer Head or cause flooding. Manufacturer is not responsible for damage which may be caused by failure to follow the above recommendation.

Baguette Kleen Bidet, instructions d'installation pour Bidet manuel spiral en métal

Les pièces comprises:

- Bidet manuel spiral en métal
- Etui pulvérisateur
- la soupape avec Arrêt
- Rondelle en caoutchouc plate
- Bidet manuel spiral en métal Flexible
- Etui pulvérisateur et des vis pour le montage (options pour mur et toilette)

Avant l'installation:

Vérifiez la ligne d'alimentation en eau: Si la ligne qui relie le réservoir de la toilette à la vanne d'arrêt d'eau est un tuyau rigide, vous aurez besoin d'acheter un tuyau flexible pour le remplacer avant d'installer le baguette Kleen Bidet. La longueur du tuyau et la taille des connecteurs peut varier.

Installation:

1. Fermez le robinet d'alimentation en eau de toilette (au mur) et la chasse d'eau (en maintenant la poignée) pour vider complètement le réservoir. **(Image 1)**
2. Débranchez la conduite d'alimentation d'eau flexible directement sous le réservoir de la toilette. Mettez la rondelle en caoutchouc plate dans la partie supérieure de la soupape avec Arrêt . Connectez la soupape avec Arrêt au réservoir de la toilette, et rebranchez la ligne flexible d'alimentation en eau au fond de la soupape. Veillez à ne pas trop serrer les connexions. **(Image 2)**
3. Attachez une extrémité du Bidet manuel spiral en métal pour pouvoir ouvrir la fin de la soupape avec Arrêt et l'autre extrémité du Pulvérisateur du Bidet manuel. **(Image 3)**
4. Etui du pulvérisateur :
 - a) Fixation murale - en utilisant uniquement la pièce du pulvérisateur , trouver l'endroit approprié sur le mur près de la toilette et utiliser une vis (fourni) pour le fixer au mur.
 - b) Fixation pour Salle de bains - Suspendre le montage sur le côté de la toilette à l'endroit désiré. **(Image 4)**
5. Ouvrir le robinet d'alimentation en eau et vérifier les fuites à l'aide de ruban adhésif de plombier si nécessaire. Attendre 5 minutes et vérifier à nouveau. S'il n'y a pas de fuites, alors vous avez terminé!

Opération:

1. Ouvrez la vanne d'arrêt pour permettre à l'eau de s'écouler au pulvérisateur du Bidet manuel .
2. Dirigez le pulvérisateur du Bidet manuel dans la direction appropriée et appuyez sur le bouton du levier pour libérer le lavage à l'eau. **(Image 5)**
3. Pour arrêter le nettoyage à l'eau, lâcher le levier.

IMPORTANT! La recommandation du fabricant: Après chaque utilisation, éteindre la soupape d'arrêt pour fermer l'alimentation en eau du pulvérisateur du Bidet manuel . Ne pas éteindre après chaque utilisation peut affaiblir le pulvérisateur du Bidet manuel ou causer des inondations. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés par le non-respect de la recommandation ci-dessus.

